



スプリングピン [軽荷重用]



単位：mm

呼び径		1.6	2	2.5	3	4
スプリングピン	D	最大 1.8	2.25	2.75	3.25	4.4
		最小 1.7	2.15	2.65	3.15	4.2
	t	0.15	0.2	0.25	0.3	0.4
適用する穴		1.6 $\begin{matrix} +0.08 \\ 0 \end{matrix}$	2 $\begin{matrix} +0.09 \\ 0 \end{matrix}$	2.5 $\begin{matrix} +0.09 \\ 0 \end{matrix}$	3 $\begin{matrix} +0.09 \\ 0 \end{matrix}$	4 $\begin{matrix} +0.12 \\ 0 \end{matrix}$
長さ(ℓ)	5	○	○			
	6		○		○	
	8	○	○	○	○	○
	10	○	○	○	○	○
	12	○	○	○	○	○
	14		○		○	
	16		○	○	○	
	18		○	○	○	
	20		○		○	
	22			○	○	
	25			○	○	○
	28				○	○
	30				○	
32				○		
36				○		

材質：ばね用ステンレス鋼

<注意点>

1. Dの最大はピンの円周上における最大値とし、D最小はD1、D2、D3の平均値とする。
2. 上記○印以外の長さ寸法の製品についてはお問い合わせください。
3. 市場性の無い製品は在庫が無い場合があります。ご採用の際は事前にご確認ください。